

# DST Verbinder 8x15

1-040DST



## Vorteile

- Mit DIRAK-SNAP-Technology für die Verbindung von Blechen.
- Für Einbauöffnung 8x15.
- Rüttelfest.
- Werkzeuglose Montage.
- Die Verbindung der Bleche wird durch einfaches Einklipsen in die dafür vorgesehenen Einbauöffnungen hergestellt.
- Mit dem Werkzeug 292-0302.70 kann dieser Verbinder sowohl von innen (Entfernen des roten Stopfens) als auch von außen demontiert werden.
- Im geöffneten Zustand ist das Werkzeug nicht abziehbar.

## Werkstoffe

- **Gehäuse:** PA, schwarz oder lichtgrau RAL 7035
- **Klipselemente:** Grivory, schwarz

## Anmerkungen

1. Montage
2. Demontage
3. roten Stopfen demontieren

Das Maß (S) bedeutet immer die Stärke der beiden Bleche zusammen z.B.:

$$1,5 + 1,5 = 3$$

$$2,0 + 1,0 = 3$$

$$2,0 + 2,0 = 4$$

## Verbinder, PA

Produktnummer	Oberfläche	Klemmbereich (S)	Montageart	Liefereinheit
294-9001.00-00015	schwarz	1,5 mm - 1,8 mm	werkzeuglos	10 Stck
294-9001.00-00020	schwarz	2 mm - 2,3 mm	werkzeuglos	10 Stck
294-9001.00-00030	schwarz	3 mm - 3,3 mm	werkzeuglos	10 Stck

---

Produktnummer	Oberfläche	Klemmbereich (S)	Montageart	Liefereinheit
294-9001.00-00040	schwarz	4 mm - 4,3 mm	werkzeuglos	10 Stck
294-9002.00-00015	lichtgrau RAL 7035	1,5 mm - 1,8 mm	werkzeuglos	10 Stck
294-9002.00-00020	lichtgrau RAL 7035	2 mm - 2,3 mm	werkzeuglos	10 Stck
294-9002.00-00030	lichtgrau RAL 7035	3 mm - 3,3 mm	werkzeuglos	10 Stck
294-9002.00-00040	lichtgrau RAL 7035	4 mm - 4,3 mm	werkzeuglos	10 Stck

---

