

DST Unverlierbarer Verbinder □12.7

1-041.02DST



Vorteile

- Mit DIRAK-SNAP-Technology zur Verbindung von Blechen und Verschließen von Türen und Klappen.
- Für Einbauöffnung □12.7.
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42EG.
- Nach der Vormontage kein Verlieren, Fallenlassen oder Verlegen möglich.
- Rüttel- und vibrationssicher nach DIN EN 61373.
- Erdbebensicher nach GR-63-CORE, Issue 4.
- Werkzeuglose Montage.
- Betätigung durch Phillips H2, öffnen durch eine ¼ Drehung der Betätigung.
- Verbindung der Bleche durch einfaches Einklipsen in die Einbauöffnungen.

Werkstoffe

- **Gehäuse:** GDZn, roh
- **Klipselemente:** gesinterter Stahl, verzinkt
- **Betätigung:** Aluminium, gehärtet
- **Federn:** Federstahl

Anmerkungen

Demontage: Durch links Drehen des Schraubendrehers, ziehen sich die Klipselemente (3.) zurück. Die Blattfeder (1.) drückt den Verbinder aus dem hinteren Blech heraus, aber er bleibt durch die U-Feder unverlierbar im vorderen Blech. (4.) Einbauöffnung hinteres Blech, kann zum Toleranzausgleich auch als Langloch ausgeführt werden. (5.) Einbauöffnung vorderes Blech. Das Maß (S) bedeutet immer die Stärke der Bleche zusammen.

Verbinder mit Betätigung Phillips H2

Produktnummer	Klemmbereich (S)	Montageart	Liefereinheit
294-9103.00-00021	1,4 mm - 1,9 mm	werkzeuglos	10 Stck
294-9103.00-00031	2,4 mm - 2,9 mm	werkzeuglos	10 Stck
294-9103.00-00036	2,9 mm - 3,4 mm	werkzeuglos	10 Stck
294-9103.00-00041	3,4 mm - 3,9 mm	werkzeuglos	10 Stck
294-9103.00-00046	3,9 mm - 4,4 mm	werkzeuglos	10 Stck
294-9103.00-00056	4,9 mm - 5,4 mm	werkzeuglos	10 Stck
294-9103.00-00061	5,4 mm - 5,9 mm	werkzeuglos	10 Stck
294-9103.00-00066	5,9 mm - 6,4 mm	werkzeuglos	10 Stck

