

DST Unverlierbarer Verbinder □9.5

1-041.06DST



Vorteile

- Mit DIRAK-SNAP-Technology zur Verbindung von Blechen und Verschießen von Türen und Klappen.
- Für Einbauöffnung □9.5.
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42EG.
- Nach der Vormontage kein Verlieren, Fallenlassen oder Verlegen möglich.
- Garantiert den sicheren Sitz in der Einbauöffnung.
- Rüttel- und vibrationsicher nach DIN EN 61373.
- Erdbebensicher nach GR-63-CORE, Issue 4.
- Werkzeuglose Montage.
- Betätigung durch Phillips H2. Öffnen durch eine ¼ Drehung der Betätigung.
- Einteilig.

Werkstoffe

- **Gehäuse:** GDZn, roh
- **Klipselemente:** gesinterter Stahl, verzinkt
- **Betätigung:** Aluminium, gehärtet
- **Federn:** Federstahl

Anmerkungen

Demontage: Durch links Drehen des Schraubendrehers, ziehen sich die Klipselemente (3.) zurück. Die Blattfeder (1.) drückt den Verbinder aus dem hinteren Blech heraus, er bleibt aber durch die U-Feder (2.) unverlierbar im vorderen Blech. (4.) Einbauöffnung hinteres Blech, kann zum Toleranzausgleich auch als Langloch ausgeführt werden. (5.) Einbauöffnung vorderes Blech. Das Maß (S) bedeutet immer die Stärke der Bleche zusammen.

Verbinder mit Betätigung Phillips H2

	Produktnummer	Klemmbereich (S)	Maß X	Montageart	Liefeinheit
a)	294-9112.00-00017	1,5 mm - 2 mm	11 mm	werkzeuglos	10 Stck
a)	294-9112.00-00026	2,5 mm - 2,8 mm	11 mm	werkzeuglos	10 Stck
a)	294-9112.00-00030	2,9 mm - 3,2 mm	11 mm	werkzeuglos	10 Stck
a)	294-9112.00-00034	3,3 mm - 3,6 mm	11 mm	werkzeuglos	10 Stck
a)	294-9112.00-00042	4,1 mm - 4,4 mm	11 mm	werkzeuglos	10 Stck
b)	294-9118.00-00037	3,5 mm - 4 mm	13 mm	werkzeuglos	10 Stck
b)	294-9118.00-00046	4,5 mm - 4,8 mm	13 mm	werkzeuglos	10 Stck

	Produktnummer	Klemmbereich (S)	Maß X	Montageart	Liefereinheit
b)	294-9118.00-00050	4,9 mm - 5,2 mm	13 mm	werkzeuglos	10 Stck
b)	294-9118.00-00054	5,3 mm - 5,6 mm	13 mm	werkzeuglos	10 Stck
b)	294-9118.00-00062	6,1 mm - 6,4 mm	13 mm	werkzeuglos	10 Stck

a), b)

