

DST Unverlierbarer Verbinder □18.7

1-041.09DST



Vorteile

- Mit DIRAK-SNAP-Technology zur Verbindung von Blechen und Verschießen von Türen und Klappen.
- Für Einbauöffnung □18.7.
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42EG.
- Nach der Vormontage kein Verlieren, Fallenlassen oder Verlegen möglich.
- Rüttelfest.
- Werkzeuglose Montage.
- Wird in das vordere Blech (Blechstärke bis 3mm) eingeklipst und von einer U-Feder (1.) gehalten.
- Mit Demontagewerkzeug Art. Nr. 292-0312.83-00000 von vorn aus dem hinteren Blech lösbar.
- Einteilig.

Werkstoffe

- **Gehäuse und Klipselemente:** GDZn, verzinkt
- **U-Feder:** AISI 301

Anmerkungen

2. Montage
3. Montiert
4. Demontage

Demontage: Durch Drehen des Demontagewerkzeuges gegen den Uhrzeigersinn, ziehen sich die Klipselemente zurück. Der Verbinder bleibt durch die U-Feder unverlierbar im vorderen Blech. Einbauöffnung hinteres Blech kann zum Toleranzausgleich auch als Langloch ausgeführt werden. Das Maß (S) bedeutet immer die Stärke der Bleche zusammen.

Verbinder

	Produktnummer	Klemmbereich (S)	Montageart	Liefereinheit
a)	294-8004.00-00001	11,5 mm - 11,8 mm	werkzeuglos	10 Stck

