

DST Unverlierbarer Verbinder □18.7

1-041.09DST



Vorteile

- Mit DIRAK-SNAP-Technology zur Verbindung von Blechen und Verschießen von Türen und Klappen.
- Für Einbauöffnung □18.7.
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42EG.
- Nach der Vormontage kein Verlieren, Fallenlassen oder Verlegen möglich.
- Rüttelfest.
- Werkzeuglose Montage.
- Wird in das vordere Blech (Blechstärke bis 3mm) eingeklippt und von einer U-Feder (1.) gehalten.
- Mit Demontagewerkzeug Art. Nr. 292-0312.83-00000 von vorn aus dem hinteren Blech lösbar.
- Einteilig.

Werkstoffe

- **Gehäuse und Klipselemente:** GDZn, verzinkt
- **U-Feder:** AISI 301

Anmerkungen

2. Montage
3. Montiert
4. Demontage

Demontage: Durch Drehen des Demontagewerkzeuges gegen den Uhrzeigersinn, ziehen sich die Klipselemente zurück. Der Verbinder bleibt durch die U-Feder unverlierbar im vorderen Blech. Einbauöffnung hinteres Blech kann zum Toleranzausgleich auch als Langloch ausgeführt werden. Das Maß (S) bedeutet immer die Stärke der Bleche zusammen.

Verbinder

| | Produktnummer | Klemmbereich (S) | Montageart | Liefereinheit |
|----|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| a) | 294-8004.00-00001 | 11,5 mm - 11,8 mm | werkzeuglos | 10 Stck |

