

# DST Verbinder 30x14

1-043DST



## Vorteile

- Mit DIRAK-SNAP-Technology zur Verbindung von Blechen.
- Für Einbauöffnung 30x14.
- Werkzeuglose Montage.
- Einfaches Einklipsen in die dafür vorgesehenen Einbauöffnungen.
- Die angenietete Erdungsfeder garantiert eine elektrische Verbindung der zu verbindenden Blechteile untereinander und zum Verbinder selbst.
- Erdbebensicher nach GR-63-CORE, Issue 4.
- Rüttel- und vibrationssicher nach DIN EN 61373.
- Die Zähne der Erdungsfeder durchdringen auch lackierte Schnittkanten der Einbauöffnungen.
- Mit dem Demontage-Werkzeug 292-0311.15 ist eine Demontage von vorn möglich.

## Werkstoffe

- **Gehäuse:** GDZn, schwarz
- **Klipselemente:** gesinterter Stahl, verzinkt
- **Erdungsfeder:** Edelstahl

## Anmerkungen

1. und 2. Demontage
3. Erdungsfeder

Das Maß (S) bedeutet immer die Stärke der Bleche zusammen

## Verbinder

Produktnummer	Klemmbereich (S)	Montageart	Liefeinheit
294-9003.00-00034	3 mm - 3,7 mm	werkzeuglos	10 Stck
294-9003.00-00043	4 mm - 4,5 mm	werkzeuglos	10 Stck
294-9003.00-00052	5 mm - 5,5 mm	werkzeuglos	10 Stck

---

Produktnummer	Klemmbereich (S)	Montageart	Liefereinheit
294-9003.00-00063	6 mm - 6,5 mm	werkzeuglos	10 Stck

---

