

# DST Doppel Verbinder 30x10

1-045DST



## Vorteile

- Mit DIRAK-SNAP-Technologie für eine einseitig feste und eine einseitig wieder abziehbare Verbindung von zwei Blechpaneelen.
- Einsatz bei doppelwandigen oder gekanteten nicht gedichteten Türen und Seitenwänden.
- Die "feste" Einbauöffnung ist 30x10mm.
- Für die wieder abziehbare Verbindung kann eine Einbauöffnung von 28x10mm bis 30x16mm gewählt werden.
- Werkzeuglose Montage.
- Rüttelfest.
- Die Doppel Verbinder halten die Tür in Position und beugen einem "Klappern" vor.

## Werkstoffe

- **Doppel Verbinder:** PA, schwarz oder GDZn, schwarz
- **Klipselemente:** gesinterter Stahl, verzinkt

## Anmerkungen

1. Montiert
2. abgezogen
3. Einbauöffnung für feste Seite
4. Einbauöffnung für abziehbare Seite / Toleranzausgleich
5. möglicher Versatz der beiden Einbauöffnungen

Die Blechstärken (S) können unterschiedlich gestaltet werden.

F = Abzugskraft

## Verbinder, GDZn schwarz

Produktnummer	Klemmbereich (S)	Abzugskraft	Montageart	Liefereinheit
295-9001.33-10001	0,7 mm - 1,2 mm	~15N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.33-10003	0,7 mm - 1,2 mm	~30N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.33-10005	0,7 mm - 1,2 mm	~50N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.33-15001	1,2 mm - 1,7 mm	~15N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.33-15003	1,2 mm - 1,7 mm	~30N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.33-15005	1,2 mm - 1,7 mm	~50N	werkzeuglos	10 Stck

Produktnummer	Klemmbereich (S)	Abzugskraft	Montageart	Liefereinheit
295-9001.33-20001	1,7 mm - 2,2 mm	~15N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.33-20003	1,7 mm - 2,2 mm	~30N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.33-20005	1,7 mm - 2,2 mm	~50N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.33-25001	2,2 mm - 2,7 mm	~15N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.33-25003	2,2 mm - 2,7 mm	~30N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.33-25005	2,2 mm - 2,7 mm	~50N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.33-30001	2,7 mm - 3,2 mm	~15N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.33-30003	2,7 mm - 3,2 mm	~30N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.33-30005	2,7 mm - 3,2 mm	~50N	werkzeuglos	10 Stck

## Verbinder, PA schwarz

Produktnummer	Klemmbereich (S)	Abzugskraft	Montageart	Liefereinheit
295-9001.52-10001	0,7 mm - 1,2 mm	~15N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.52-10003	0,7 mm - 1,2 mm	~30N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.52-10005	0,7 mm - 1,2 mm	~50N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.52-15001	1,2 mm - 1,7 mm	~15N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.52-15003	1,2 mm - 1,7 mm	~30N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.52-15005	1,2 mm - 1,7 mm	~50N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.52-20001	1,7 mm - 2,2 mm	~15N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.52-20003	1,7 mm - 2,2 mm	~30N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.52-20005	1,7 mm - 2,2 mm	~50N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.52-25001	2,2 mm - 2,7 mm	~15N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.52-25003	2,2 mm - 2,7 mm	~30N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.52-25005	2,2 mm - 2,7 mm	~50N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.52-30001	2,7 mm - 3,2 mm	~15N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.52-30003	2,7 mm - 3,2 mm	~30N	werkzeuglos	10 Stck
295-9001.52-30005	2,7 mm - 3,2 mm	~50N	werkzeuglos	10 Stck

