

DST Verbinder 30x10

1-046DST



Vorteile

- Mit DIRAK-SNAP-Technology für eine einseitig fest verschraubte und eine einseitig wieder abziehbare Verbindung.
- Für Einbauöffnung 30x10.
- Die Breite der Einbauöffnung kann zur Justierung größer gewählt werden.
- Blindmontage in geschlossenen Profilen.
- Rüttelfest.
- Für den flächenbündigen Einbau kann der Verbinder in einer Vertiefung (Blech) oder einer Aussparung (Holz) verschraubt werden.

Werkstoffe

- **Verbinder:** GDZn, schwarz
- **Klipselemente:** gesinterter Stahl, verzinkt

Anmerkungen

F = Abzugskraft

Befestigung erfolgt durch Senkschrauben M4 oder Holzschrauben.

1. Einbauöffnung für abziehbare Seite / Toleranzausgleich
2. z.B. Blech
3. z.B. Holz

Verbinder

Produktnummer	Klemmbereich (S)	Abzugskraft	Montageart	Liefereinheit
295-9002.00-00001	0,8 mm - 3 mm	~15N	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck
295-9002.00-00003	0,8 mm - 3 mm	~30N	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck
295-9002.00-00005	0,8 mm - 3 mm	~50N	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck

