

Senkschrauben und Sechskantmuttern

6-041

RoHS
WEEE

Vorteile

- Senkschrauben nach DIN 965 DIN-EN-ISO 7046.
- Sechskantmuttern nach DIN 934 DIN-EN-ISO 4032, Sechskantmuttern (selbstsichernd) DIN 985 DIN-EN-ISO 10511.

Werkstoffe

- **Senkschrauben und Sechskantmuttern:** Stahl, verzinkt

Anmerkungen

Senkschrauben

Produktnummer	Gewindegröße	L	Liefereinheit
860-0965.00-00512	M5	12 mm	200 Stck
860-0965.00-00516	M5	16 mm	200 Stck
860-0965.00-00520	M5	20 mm	200 Stck
860-0965.00-00525	M5	25 mm	200 Stck
860-0965.00-00530	M5	30 mm	200 Stck
860-0965.00-00540	M5	40 mm	200 Stck
860-0965.00-00612	M6	12 mm	200 Stck
860-0965.00-00616	M6	16 mm	200 Stck
860-0965.00-00620	M6	20 mm	200 Stck
860-0965.00-00625	M6	25 mm	200 Stck

Sechskantmuttern

Produktnummer	Gewindegröße	Selbstsichernd	Liefereinheit
860-0934.00-00005	M5	-	200 Stck
860-0985.00-00005	M5	Ja	200 Stck
800-0035.00-00000	M6	-	200 Stck

Produktnummer	Gewindegröße	Selbtsichernd	Liefereinheit
800-0074.00-00000	M6	Ja	200 Stck
860-0934.00-00008	M8	-	200 Stck
800-0036.00-00000	M8	-	200 Stck
800-0022.00-00000	M8	Ja	200 Stck

$d = M5$
 $a = 1,6$
 $k = 2,5$
 $d_1 = 9,2$

$d = M6$
 $a = 2,0$
 $k = 3,0$
 $d_1 = 11,0$

$d = M8$
 $a = 2,5$
 $k = 4,0$
 $d_1 = 14,5$

