

T-Griff Verschluss FS/RS

3-145



Vorteile

- T-Griff Verschluss mit 90° ausschwenkbaren und um 135° drehbarem T-Griffelement.
- Für Flach- und Rundstangen.
- Sicherheitsgetestet analog DIN 1630 RC2.
Nur in Verbindung mit Profil-Halbzylindern nach DIN EN 18252.
- Geringe Spaltmaße.
- Nicht als Kletterhilfe zu benutzen durch flache Bauweise.
- Der Zylinder ist gegen Durchschlagen gesichert.
- Einklappssicherung bei Schrägstellung des Griffes.
- Separater Schließmittelträger. Verwendbar für: Eurozylinder, KABA-Zylinder und Vorhangschloss.
- Einsatz innerhalb und außerhalb des Dichtungsbereiches.
- IP65 nach DIN EN 60529.
- Rechts / links einsetzbar.
- Kondenswasserablauf.



Werkstoffe

- **Mulde, T-Griff:** GDZn, schwarz
- **Flachstange und Mitnehmer:** Stahl, verzinkt
- **Vorhangschlossbolzen:** AISI 303
- **O-Ring:** NBR, schwarz

Anmerkungen

(S) Türstärke 1,5 - 2,5mm

1. Hub 24mm
2. Montage außerhalb der Dichtung
3. Montage innerhalb der Dichtung
4. geschlossene Stellung
5. Abdeckung öffnen
6. Schlüssel drehen, T-Griff springt auf
7. T-Griff kann betätigt werden

Profil-Halbzylinder und deren Montage müssen separat bestellt werden.

Variante mit Betätigung auf Anfrage.

T-Griff mit Zylinderabdeckung

	Produktnummer	Verschlussart	Vorhangschloss	Montageart	Liefereinheit
a)	302-9001.00-60000	PHZ 40mm	-	anschraubbar	1 Stck
b)	302-9001.00-30000	PHZ 40mm	Ja	anschraubbar	1 Stck
c)	302-9001.00-50000	KABA	-	anschraubbar	1 Stck
d)	302-9001.00-20000	KABA	Ja	anschraubbar	1 Stck



