

Schwenkhebel FS PrC für Betätigung

3-150.03



Vorteile

- Der Schließdaumen ist im Lieferumfang enthalten.
- Version mit Zylinderabdeckung ist plombierbar.
- IP65 nach DIN EN 60529 - Version Mulde mit Kappe.
- Außerhalb des Dichtungsbereiches - Version Mulde mit Haken.
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsfeder (optional).

Werkstoffe

- **Schwenkhebel:** GDZn, verchromt oder schwarz oder PA, schwarz
- **Mulde:** PA, schwarz

Anmerkungen

(S) Türstärke 1,5 - 2,5mm

Schwenkhebel sind mit Schiebekappe Produkt-System 2-091 nachrüstbar.

Betätigungen und deren Montage müssen gesondert bestellt werden.



Schwenkhebel Mulde PA für Betätigung

	Produktnummer	Material Griff	Oberfläche Griff	Mulde	IP-Schutz	Material Zylinderabdeckung	Montageart	Liefeinheit
a)	107-9247.00-00000	GDZn	verchromt	mit Kappe	IP65		anschraubbar	1 Stck
a)	107-9246.00-00000	GDZn	schwarz	mit Kappe	IP65		anschraubbar	1 Stck
b)	107-9251.00-00000	GDZn	verchromt	mit Haken			anschraubbar	1 Stck
b)	107-9250.00-00000	GDZn	schwarz	mit Haken			anschraubbar	1 Stck
a)	207-9270.00-00000	PA	schwarz	mit Kappe	IP65		anschraubbar	1 Stck
a)	207-9271.00-00000	PA	schwarz	mit Kappe	IP65	PA	anschraubbar	1 Stck
b)	207-9272.00-00000	PA	schwarz	mit Haken			anschraubbar	1 Stck
b)	207-9273.00-00000	PA	schwarz	mit Haken		PA	anschraubbar	1 Stck

