

DST Schwenkhebel FS PrC für PHZ

3-150DST



Vorteile

- Schwenkhebel für Profil-Halbzylinder nach DIN 18252.
- Werkzeuglose Montage.
- Für die Anwendung gemäß IP65 nach DIN EN 60529 (Dichtungen im Lieferumfang enthalten) innerhalb des Dichtungsbereiches von Gehäusen erfolgt der Einbau mit Kappe und O-Ring.
- Der Schwenkhebel ist symmetrisch und kann für linke und rechte Türen eingesetzt werden.
- Der von DIRAK vormontierte Schwenkhebel wird in die vorgesehene Einbauöffnung eingehakt und danach im oberen Bereich eingeklipst.
- Die Flachstangen werden eingehängt und durch die Klipskappe gesichert.



Werkstoffe

- **Schwenkhebel und Mulde:** PA, schwarz
- **Klipselemente und Ritzel:** gesinterter Stahl

Anmerkungen

Passende Flachstangen für die Anwendung innerhalb und außerhalb des Dichtungsbereiches, siehe Produkt-System 3-171DST.

1. Hub 24mm
2. lichte Höhe
3. Haken des Schwenkhebels unten einhaken und oben einklipsen
4. LH, öffnen im Uhrzeigersinn
5. RH, öffnen gegen Uhrzeigersinn
6. Kappe aufdrücken

Profilhalbzylinder und deren Montage müssen separat bestellt werden.

Schwenkhebel PA für PHZ 40mm

	Produktnummer	Klemmbereich (S)	Mulde	IP-Schutz	Zylinderabdeckung	Montageart	Liefereinheit
a)	407-9501.00-00015	1,3 mm - 2 mm	mit Haken und Kappe	IP65	-	werkzeuglos	1 Stck
a)	407-9501.00-00018	1,5 mm - 2,2 mm	mit Haken und Kappe	IP65	-	werkzeuglos	1 Stck
a)	407-9501.00-00020	1,8 mm - 2,5 mm	mit Haken und Kappe	IP65	-	werkzeuglos	1 Stck
a1)	407-9502.00-00015	1,3 mm - 2 mm	mit Haken und Kappe	IP65	Ja	werkzeuglos	1 Stck
a1)	407-9502.00-00018	1,5 mm - 2,2 mm	mit Haken und Kappe	IP65	Ja	werkzeuglos	1 Stck
a1)	407-9502.00-00020	1,8 mm - 2,5 mm	mit Haken und Kappe	IP65	Ja	werkzeuglos	1 Stck
b)	407-9504.00-00015	1,3 mm - 2 mm	mit Haken		-	werkzeuglos	1 Stck
b)	407-9504.00-00018	1,5 mm - 2,2 mm	mit Haken		-	werkzeuglos	1 Stck
b)	407-9504.00-00020	1,8 mm - 2,5 mm	mit Haken		-	werkzeuglos	1 Stck
b1)	407-9503.00-00015	1,3 mm - 2 mm	mit Haken		Ja	werkzeuglos	1 Stck
b1)	407-9503.00-00018	1,5 mm - 2,2 mm	mit Haken		Ja	werkzeuglos	1 Stck
b1)	407-9503.00-00020	1,8 mm - 2,5 mm	mit Haken		Ja	werkzeuglos	1 Stck

