

Kompressions-Stangenschloss RS / FS

3-211



Vorteile

- Für die Montage innerhalb des Dichtungsbereiches.
- Kompression 4mm.
- Ein- oder Mehrpunktverriegelung durch Einsatz weiterer Kompressionselemente.
- Die Verbindungsstangen zwischen den Kompressionselementen werden einfach in den Klemmstücken befestigt.
- Für Rundstangen Ø8mm oder Flachstangen 3 x 14mm.
- Langlöcher für Toleranzausgleich.
- Erdbebensicher nach GR-63-CORE, Issue 4.
- Rüttel- und vibrationsicher nach DIN EN 61373.
- Rechte und linke Version.
- Erdung durch Erdungsfeder (optional).

Werkstoffe

- Gehäuse, Antriebsstangen, Klemmstücke, Ritzel: GDZn

Anmerkungen

Schließvorgang:

1. Durch Drehung des Schwenkhebels um 90° wird die Zunge in Schließposition gebracht.
2. Durch eine weitere Drehung um 45° wird die Zunge um 4mm gegen die Schließfläche gezogen.

Aus Gründen der Festigkeit und Stabilität empfiehlt DIRAK den Einsatz von Rundstangen.

Kompressions-Stangenschloss, 2 Antriebsstangen

| | Produktnummer | Ausführung | Hub | Montageart | Liefereinheit |
|----|-------------------|------------|-------|--------------|---------------|
| a) | 208-9076.00-00000 | links | 23 mm | anschraubbar | 1 Stck |

| | Produktnummer | Ausführung | Hub | Montageart | Liefereinheit |
|----|-------------------|------------|-------|--------------|---------------|
| a) | 208-9077.00-00000 | rechts | 23 mm | anschraubbar | 1 Stck |

Kompressions-Stangenschloss, 1 Antriebsstange

| | Produktnummer | Ausführung | Hub | Montageart | Liefereinheit |
|----|-------------------|------------|-------|--------------|---------------|
| b) | 208-9078.00-00000 | links | 23 mm | anschraubbar | 1 Stck |
| c) | 208-9079.00-00000 | rechts | 23 mm | anschraubbar | 1 Stck |



