

90° Eckumlenkung für Mehrpunktverriegelung

3-215



Vorteile

- Für Mehrpunkt-Kompressions-Verschlüsse über Eck.
- Kompression 4mm.
- Mehrpunktverriegelung durch Einsatz weiterer Kompressionselemente.
- Die Verbindungsstangen zwischen den Kompressionselementen werden einfach in den Klemmstücken befestigt.
- Für Rundstangen Ø8mm oder Flachstangen 3 x 14mm.
- Langlöcher für Toleranzausgleich.
- Erdbebensicher nach GR-63-CORE, Issue 4.
- Rüttel- und vibrationssicher nach DIN EN 61373.
- Rechte und linke Version.
- Erdung durch Erdungsfeder (optional).

Werkstoffe

- Gehäuse, Antriebstangen, Klemmstücke, Ritzel: GDZn

Anmerkungen

Schließvorgang:

1. Durch Drehung des Schwenkhebels um 90° wird die Zunge in Schließposition gebracht.
2. Durch eine weitere Drehung um 45° wird die Zunge um 4mm gegen die Schließfläche gezogen.
3. Verriegelt.

Aus Gründen der Festigkeit und Stabilität empfiehlt DIRAK den Einsatz von Rundstangen.

Eckumlenkung

	Produktnummer	Ausführung	Hub	Montageart	Liefereinheit
a)	208-9091.00-00000	für rechte Türen, oben	23 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	208-9083.00-00000	für rechte Türen, unten	23 mm	anschraubbar	1 Stck
c)	208-9090.00-00000	für linke Türen, oben	23 mm	anschraubbar	1 Stck
d)	208-9082.00-00000	für linke Türen, unten	23 mm	anschraubbar	1 Stck



