

# 90° Eckumlenkung für Mehrpunktverriegelung

3-215



## Vorteile

- Für Mehrpunkt-Kompressions-Verschlüsse über Eck.
- Kompression 4mm.
- Mehrpunktverriegelung durch Einsatz weiterer Kompressionselemente.
- Die Verbindungsstangen zwischen den Kompressionselementen werden einfach in den Klemmstücken befestigt.
- Für Rundstangen Ø8mm oder Flachstangen 3 x 14mm.
- Langlöcher für Toleranzausgleich.
- Erdbebensicher nach GR-63-CORE, Issue 4.
- Rüttel- und vibrationssicher nach DIN EN 61373.
- Rechte und linke Version.
- Erdung durch Erdungsfeder (optional).

## Werkstoffe

- Gehäuse, Antriebsstangen, Klemmstücke, Ritzel: GDZn

## Anmerkungen

### Schließvorgang:

1. Durch Drehung des Schwenkehebels um 90° wird die Zunge in Schließposition gebracht.
2. Durch eine weitere Drehung um 45° wird die Zunge um 4mm gegen die Schließfläche gezogen.
3. Verriegelt.

Aus Gründen der Festigkeit und Stabilität empfiehlt DIRAK den Einsatz von Rundstangen.

## Eckumlenkung

	Produktnummer	Ausführung	Hub	Montageart	Liefereinheit
a)	208-9091.00-00000	für rechte Türen, oben	23 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	208-9083.00-00000	für rechte Türen, unten	23 mm	anschraubbar	1 Stck
c)	208-9090.00-00000	für linke Türen, oben	23 mm	anschraubbar	1 Stck
d)	208-9082.00-00000	für linke Türen, unten	23 mm	anschraubbar	1 Stck



