

Schlüsselschild PrA / PrC Edelstahl

7-034



Vorteile

- a) Schlüsselschild passend zum Stangenschloss Einbauöffnung A.
- a1) Schlüsselschild passend zum Stangenschloss Einbauöffnung C.
- Schlüsselschilder werden mit dem Stangenschloss in der Einbauöffnung verschraubt.
- Variante für Einbauöffnung C wird zusätzlich in der unteren Einbauöffnung verschraubt. (Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten).
- IP65 nach DIN EN 60529 durch Dichtsatz für Einbauöffnung A bzw. C.

Werkstoffe

- **Schlüsselschilder:** AISI 316
- **Betätigungen:** AISI 316 oder AISI 303

Anmerkungen

Dichtsatz für Schlüsselschild **PrA**

= 209-9010.00-00000 (bestehend aus: 1xb + 1xc)

Dichtsatz für Schlüsselschild **PrC**

= 209-9011.00-00000 (bestehend aus: 2xb + 1xc)

Türstärke 1,5 - 2,5mm

Betätigung des Stangenschlosses durch Betätigung d) – d4).

Schlüsselschilder

	Produktnummer	Ausführung	Einbauöffnung	Montageart	Liefereinheit
a)	208-9304.00-00000		PrA	verschraubt	1 Stck
a1)	208-9504.00-00000		PrC	verschraubt	1 Stck
a2)	208-9310.00-00000	für konische Vierkantbetätigung 9mm	PrA	verschraubt	1 Stck

Betätigungen

	Produktnummer	Betätigung	Material	Liefereinheit
d)	208-9218.00-00000	Vierkant 7mm	AISI 303	1 Stck
d1)	208-9219.00-00000	Vierkant 8mm	AISI 303	1 Stck
d2)	208-9220.00-00000	Doppelbart 3mm Dorn	AISI 316	1 Stck
d3)	208-9221.00-00000	Doppelbart 5mm Dorn	AISI 316	1 Stck
d4)	208-9222.00-00000	Dreikant 7mm	AISI 303	1 Stck
d5)	208-9223.00-00000	konischer Vierkant, 9mm	AISI 316	1 Stck



