

DST Einschubverriegelung

1-069DST



Vorteile

- Die Einschubverriegelung mit DIRAK-SNAP-Technology findet u.a. Einsatz in der 19" Technik.
- Werkzeuglose Montage.
- Beim Einschieben des Einschubs schnappt der freilaufende Haken in die dafür vorgesehene Einbauöffnung ein und verriegelt den Einschub mit dem Rahmen.
- Durch Kippen des Griffelementes wird der Haken aus der Einbauöffnung gezogen und der Einschub kann am Griffelement herausgezogen werden. Der unsymmetrische Aufbau unterstützt die Kippbewegung, wenn am Griffelement gezogen wird.
- Rechts / links einsetzbar.

Werkstoffe

- **Gehäuse und Griffelement:** GDZn matt verchromt
- **Feder für Betätigung:** Federstahl
- **Klipselemente und Haken:** gesinterter Stahl, verzinkt

Anmerkungen

1. Die Ausbuchtung in der Einbauöffnung liegt immer gegenüber des Riegels. Diese Einbauöffnung garantiert eine eindeutige und immer gleiche Einbausituation.
2. Einbauöffnung in der Tür
3. Einbauöffnung im Rahmen
4. Einschieben
5. Verriegelt
6. Entriegelt



Einschubverriegelung

Produktnummer	Klemmbereich (S)	Montageart	Liefeinheit
480-9002.00-00810	0,8 mm - 1 mm	werkzeuglos	1 Stck
480-9002.00-01113	1,1 mm - 1,3 mm	werkzeuglos	1 Stck
480-9002.00-01416	1,4 mm - 1,6 mm	werkzeuglos	1 Stck

