

# DST Spann-Drehriegel

1-070DST



## Vorteile

- Mini Spann-Drehriegel mit DIRAK-SNAP-Technology und Indikator.
- ~7,5mm Anzugsweg (1.).
- Werkzeuglose Montage.
- Betätigung mit Handrad und / oder Schraubendreher PH2.
- Die Öffnungs- und Schließrichtung ist auf dem Gehäuse angegeben.
- Zuerst wird die Zunge um 90° gedreht und in Schließposition gebracht. Durch Weiterdrehen der Betätigung wird die Zunge angezogen.
- Rechte und linke Version.



## Werkstoffe

- **Gehäuse:** GDZn, matt verchromt
- **Betätigung:** Stahl, matt verchromt
- **Scheiben und Zunge gerade:** Stahl, verzinkt
- **Feder:** Edelstahl
- **Klipselemente:** gesinterter Stahl, verzinkt

## Anmerkungen

Der Schließvorgang läuft bei der rechten Version im Uhrzeigersinn und bei der linken Version gegen den Uhrzeigersinn ab.

2. offen
3. Zunge geschwenkt
4. Zunge komprimiert

## Mini Spann-Drehriegel

Produktnummer	Ausführung	Klemmbereich (S)	Schließweg	Montageart	Liefeinheit
448-9001.00-00810	rechte Version	0,8 mm - 1 mm	im Uhrzeigersinn	werkzeuglos	1 Stck
448-9001.00-01113	rechte Version	1,1 mm - 1,3 mm	im Uhrzeigersinn	werkzeuglos	1 Stck
448-9001.00-01416	rechte Version	1,4 mm - 1,6 mm	im Uhrzeigersinn	werkzeuglos	1 Stck

---

Produktnummer	Ausführung	Klemmbereich (S)	Schließweg	Montageart	Liefereinheit
448-9002.00-00810	linke Version	0,8 mm - 1 mm	gegen den Uhrzeigersinn	werkzeuglos	1 Stck
448-9002.00-01113	linke Version	1,1 mm - 1,3 mm	gegen den Uhrzeigersinn	werkzeuglos	1 Stck
448-9002.00-01416	linke Version	1,4 mm - 1,6 mm	gegen den Uhrzeigersinn	werkzeuglos	1 Stck

---

