

# Hebelhaken-Verschluss

1-250



## Vorteile

- Besonders geeignet für 19" Gehäuse sowie Schiebetüren.
- Einsetzbar mit allen Drehriegeln L18 mit Betätigungen oder Griffen.
- Aufgrund des äußerst günstigen Übersetzungsverhältnisses, kann der Hebelhaken-Verschluss auch mit Zylinderdrehriegel benutzt werden.
- 90° Schließweg.
- Schließrichtung ist stets im Uhrzeigersinn.
- Rüttelsicher.

## Werkstoffe

- **Hebelhaken-Verschluss, Schließbolzen, Stabilisator** : Stahl, verzinkt

## Anmerkungen

(S) Türstärke 1,5 - 2,5mm

1. Geöffneter Zustand.
2. Der Haken hintergreift den Schließbolzen und in der weiteren Drehung wird durch die richtungsweisende Konstruktion der Haken gegen den Schließbolzen gezogen. Der Anzugsweg beträgt 5mm.
3. Durch Drehen in die Endstellung, ist der Haken rüttelsicher mit dem Schließbolzen verbunden.



## Hebelhaken-Verschluss

	Produktnummer	Name	Kompression	Rüttelfest	Montageart	Liefereinheit
a)	200-9602.00-00000	Hebelhaken-Verschluss	5 mm	Ja	anschraubbar	10 Stck
b)	200-3704.00-00000	Schließbolzen für Hebelhaken		Nein	anschweißbar	10 Stck
c)	200-3703.00-00000	Stabilisator für Hebelhaken		Nein	anschraubbar	10 Stck





