

# Schiebetürschloss

1-415



## Vorteile

- Hakenzunge mit Freilauf.
- Ausführung rechts, Haken links.
- Ausführung links, Haken rechts.
- Hakenöffnungswinkel 15°.

## Werkstoffe

- **Hakenzungen Schloss und Zunge:** Stahl, verzinkt
- **Stopfen:** PE, schwarz

## Anmerkungen

**Bitte separat bestellen:** b) Unterfütterung

Bitte konfigurieren Sie das Schiebetürschloss mit Schlüsselfang und Betätigung oder T- und L-Griff oder mit Schwenkhebel.

1. Beispiel für Rahmendurchbruch



## Schiebetürschloss Ausführung links, Schieberichtung rechts

Produktnummer	H-Maß ohne Unterfütterung	H-Maß mit Unterfütterung A20	H-Maß mit Unterfütterung A26	Montageart	Liefereinheit
a) 235-9015.00-00000	10 mm	20 mm	26 mm	anschraubbar	1 Stck
a) 235-9017.00-00000	32 mm	42 mm	48 mm	anschraubbar	1 Stck

## Schiebetürschloss Ausführung rechts, Schieberichtung links

Produktnummer	H-Maß ohne Unterfütterung	H-Maß mit Unterfütterung A20	H-Maß mit Unterfütterung A26	Montageart	Liefereinheit
a) 235-9016.00-00000	10 mm	20 mm	26 mm	anschraubbar	1 Stck
a) 235-9018.00-00000	32 mm	42 mm	48 mm	anschraubbar	1 Stck

