

DST Fallenhebelverschluss PrC

2-060DST



Vorteile

- Fallenhebelverschluss mit DIRAK-SNAP-Technology.
- Rechts / links einsetzbar.
- In nicht verriegeltem Zustand rastet der Griff in die Mulde ein.

Werkstoffe

- **Griff:** GDZn, schwarz
- **Mulde:** PA, schwarz
- **Falle/Haken:** GDZn, roh
- **Stift:** Stahl, verzinkt
- **Klipselemente und Schließzylinder:** PA

Anmerkungen

Montage: Unterteil des Griffes in die untere Einbauöffnung einhaken, Oberteil des Griffes in die obere Einbauöffnung einfach Einklipsen.

Öffnungsvorgang: Schloss entriegeln und Hebel um 35° nach vorne ausheben.

Schließvorgang: Hebel in die Mulde drücken und abschließen. Tür zudrücken.
(die federnd gelagerte Falle hat einen Freilauf)

Fallenhebelverschluss

Produktnummer	Klemmbereich (S)	Verschlussart	H	Montageart	Liefeinheit
407-9402.00-37015	1,2 mm - 1,7 mm	gleichschließend DIRAK 1333	37 mm - 37 mm	werkzeuglos	1 Stck
407-9401.00-37015	1,2 mm - 1,7 mm	verschiedenschließend	37 mm - 37 mm	werkzeuglos	1 Stck
407-9402.00-37020	1,7 mm - 2,2 mm	gleichschließend DIRAK 1333	37 mm - 37 mm	werkzeuglos	1 Stck
407-9401.00-37020	1,7 mm - 2,2 mm	verschiedenschließend	37 mm - 37 mm	werkzeuglos	1 Stck

