

Kompressions-Hebelverschluss

6-160

RoHS
WEEEDIN
61373

Vorteile

- Flacher Kompressions-Hebelverschluss mit Auslösetaste.
- Befestigungsbügel vormontiert.
- Montage von innen entfällt.
- In der geschlossenen Position kann der Verschluss nicht demontiert werden.
- Rüttelsicher nach DIN EN 61373.
- Einstellung des H-Maßes (1.) von 3 bis 46mm.
- Verschiebbare Hebelverschlüsse mit Edelstahl-Staubschutz und 2 Schlüsseln.
- Sichtbare Schließstellung durch Indikator bei den Betätigungsvarianten (c.).



Werkstoffe

- **Kompressions-Hebelverschluss:** GDZn, schwarz, pulverbeschichtet
- **Bügel:** Stahl, verzinkt
- **Betätigung:** GDZn, schwarz, pulverbeschichtet

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 3,2mm

Montage:

2. Der Verschluss wird komplett von vorn in die Einbauöffnung gesteckt.
3. Durch Drehen der Schraube (PH2) von außen spreizt sich der Befestigungsbügel und wird an das Türblech gezogen.
4. Der Befestigungsbügel fixiert den Verschluss sicher in der Einbauöffnung.
5. Durch Schließen des Hebels wird die Tür an den Rahmen gezogen.

Kompressions-Hebelverschluss, verschließbar

	Produktnummer	variables H-Maß	Länge Hebelarm	Verschlussart	Montageart	Liefereinheit
a)	282-9417.00-00000	3 mm - 24 mm	35 mm	gleichschließend DIRAK 1333	anschraubbar	1 Stck
a)	282-9418.00-00000	3 mm - 24 mm	35 mm	verschiedenschließend	anschraubbar	1 Stck
a)	282-9420.00-00000	22 mm - 46 mm	57 mm	gleichschließend DIRAK 1333	anschraubbar	1 Stck
a)	282-9421.00-00000	22 mm - 46 mm	57 mm	verschiedenschließend	anschraubbar	1 Stck

Kompressions-Hebelverschluss, ohne Schloss

	Produktnummer	variables H-Maß	Länge Hebelarm	Montageart	Liefereinheit
b)	282-9416.00-00000	3 mm - 24 mm	35 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	282-9419.00-00000	22 mm - 46 mm	57 mm	anschraubbar	1 Stck

Kompressions-Hebelverschluss, mit Betätigung

	Produktnummer	variables H-Maß	Länge Hebelarm	Betätigung	Montageart	Liefereinheit
c)	282-9428.00-00001	3 mm - 24 mm	35 mm	Vierkant 6mm	anschraubbar	1 Stck
c)	282-9428.00-00002	3 mm - 24 mm	35 mm	Vierkant 7mm	anschraubbar	1 Stck
c)	282-9428.00-00003	3 mm - 24 mm	35 mm	Vierkant 8mm	anschraubbar	1 Stck
c)	282-9428.00-00004	3 mm - 24 mm	35 mm	Dreikant 7mm	anschraubbar	1 Stck
c)	282-9428.00-00005	3 mm - 24 mm	35 mm	Dreikant 8mm	anschraubbar	1 Stck
c)	282-9428.00-00006	3 mm - 24 mm	35 mm	Doppelbart 3mm Dorn	anschraubbar	1 Stck
c)	282-9428.00-00007	3 mm - 24 mm	35 mm	Doppelbart 5mm Dorn	anschraubbar	1 Stck
c)	282-9428.00-00008	3 mm - 24 mm	35 mm	Schlitz 2x4mm	anschraubbar	1 Stck
c)	282-9429.00-00001	22 mm - 46 mm	57 mm	Vierkant 6mm	anschraubbar	1 Stck
c)	282-9429.00-00002	22 mm - 46 mm	57 mm	Vierkant 7mm	anschraubbar	1 Stck
c)	282-9429.00-00003	22 mm - 46 mm	57 mm	Vierkant 8mm	anschraubbar	1 Stck
c)	282-9429.00-00004	22 mm - 46 mm	57 mm	Dreikant 7mm	anschraubbar	1 Stck
c)	282-9429.00-00005	22 mm - 46 mm	57 mm	Dreikant 8mm	anschraubbar	1 Stck
c)	282-9429.00-00006	22 mm - 46 mm	57 mm	Doppelbart 3mm Dorn	anschraubbar	1 Stck
c)	282-9429.00-00007	22 mm - 46 mm	57 mm	Doppelbart 5mm Dorn	anschraubbar	1 Stck
c)	282-9429.00-00008	22 mm - 46 mm	57 mm	Schlitz 2x4mm	anschraubbar	1 Stck

