

# Kompressions-Hebelverschluss

6-160.01



## Vorteile

- Flacher Kompressions-Hebelverschluss mit Auslösetaste.
- Befestigungsbügel vormontiert.
- Montage von innen entfällt.
- In der geschlossenen Position kann der Verschluss nicht demontiert werden.
- Rüttel- und vibrationssicher nach DIN EN 61373.
- Einstellung des H-Maßes (1.) von 0-40mm.
- Verschließbare Hebelverschlüsse mit Edelstahl-Staubschutz und 2 Schlüsseln.
- Der Federbolzen hält Türen und Klappen immer auf Spannung gegen den Rahmen.
- Das Nachjustieren bei nachlassendem Druck der Dichtung entfällt.

## Werkstoffe

- **Kompressions-Hebelverschluss:** GDZn, schwarz, pulverbeschichtet
- **Bügel:** Stahl, verzinkt
- **Federbolzen und Feder:** Edelstahl

## Anmerkungen

(S) Türstärke max. 3,2mm

Montage:

2. Der Verschluss wird komplett von vorn in die Einbauöffnung gesteckt.
3. Durch Drehen der Schraube (PH2) von außen spreizt sich der Befestigungsbügel und wird an das Türblech gezogen.
4. Der Befestigungsbügel fixiert den Verschluss sicher in der Einbauöffnung.
5. Durch Schließen des Hebels wird die Tür an den Rahmen gezogen.



## Kompressions-Hebelverschluss, ohne Schloss

|    | Produktnummer     | variables H-Maß | Montageart   | Liefereinheit |
|----|-------------------|-----------------|--------------|---------------|
| a) | 282-9413.00-00003 | 0 mm - 6 mm     | anschraubbar | 1 Stck        |
| b) | 282-9413.00-00009 | 6 mm - 12 mm    | anschraubbar | 1 Stck        |
| c) | 282-9413.00-00015 | 12 mm - 18 mm   | anschraubbar | 1 Stck        |
| d) | 282-9413.00-00020 | 18 mm - 22 mm   | anschraubbar | 1 Stck        |
| e) | 282-9413.00-00025 | 22 mm - 28 mm   | anschraubbar | 1 Stck        |
| f) | 282-9413.00-00031 | 28 mm - 34 mm   | anschraubbar | 1 Stck        |

|    | Produktnummer     | variables H-Maß | Montageart   | Liefereinheit |
|----|-------------------|-----------------|--------------|---------------|
| g) | 282-9413.00-00037 | 34 mm - 40 mm   | anschraubbar | 1 Stck        |

## Kompressions-Hebelverschluss, verschließbar

|    | Produktnummer     | variables H-Maß | Verschlussart               | Montageart   | Liefereinheit |
|----|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| a) | 282-9414.00-00003 | 0 mm - 6 mm     | gleichschließend DIRAK 1333 | anschraubbar | 1 Stck        |
| a) | 282-9415.00-00003 | 0 mm - 6 mm     | verschiedenschließend       | anschraubbar | 1 Stck        |
| b) | 282-9414.00-00009 | 6 mm - 12 mm    | gleichschließend DIRAK 1333 | anschraubbar | 1 Stck        |
| b) | 282-9415.00-00009 | 6 mm - 12 mm    | verschiedenschließend       | anschraubbar | 1 Stck        |
| c) | 282-9414.00-00015 | 12 mm - 18 mm   | gleichschließend DIRAK 1333 | anschraubbar | 1 Stck        |
| c) | 282-9415.00-00015 | 12 mm - 18 mm   | verschiedenschließend       | anschraubbar | 1 Stck        |
| d) | 282-9414.00-00020 | 18 mm - 22 mm   | gleichschließend DIRAK 1333 | anschraubbar | 1 Stck        |
| d) | 282-9415.00-00020 | 18 mm - 22 mm   | verschiedenschließend       | anschraubbar | 1 Stck        |
| e) | 282-9414.00-00025 | 22 mm - 28 mm   | gleichschließend DIRAK 1333 | anschraubbar | 1 Stck        |
| e) | 282-9415.00-00025 | 22 mm - 28 mm   | verschiedenschließend       | anschraubbar | 1 Stck        |
| f) | 282-9414.00-00031 | 28 mm - 34 mm   | gleichschließend DIRAK 1333 | anschraubbar | 1 Stck        |
| f) | 282-9415.00-00031 | 28 mm - 34 mm   | verschiedenschließend       | anschraubbar | 1 Stck        |
| g) | 282-9414.00-00037 | 34 mm - 40 mm   | gleichschließend DIRAK 1333 | anschraubbar | 1 Stck        |
| g) | 282-9415.00-00037 | 34 mm - 40 mm   | verschiedenschließend       | anschraubbar | 1 Stck        |

