

Kompressions-Verschluss PA

6-166



Vorteile

- Einklipsbarer, Hebelbetätigter Kompressions-Verschluss.
- Entspannen = Hochziehen und Drehen des Hebels.
- Spannen = Drehen und Drücken des Hebels.
- Durch konische Nocken ist die Zunge in der Endstellung fest fixiert.
- **Klips-Version**
- Der komplett vormontierte Kompressions-Verschluss wird werkzeuglos montiert.
- (S) -Maße von 5 bis 5,5mm.
- **Schraubversion**
- Mit dem Bügel und der Senkschraube M5x20 lassen sich (S) -Maße von 0 - 3,5mm erreichen.

Werkstoffe

- **Kompressions-Verschluss:** PA, schwarz
- **Feder:** Federstahl
- **Stift, Bügel und Schraube:** Stahl, verzinkt

Anmerkungen

H-Maß 24mm

1. Kompression 5mm
2. Befestigungsbügel
3. Einbausituation mit Befestigungsbügel
4. Dekomprimieren
5. Zunge geöffnet / geschlossen

Kompressions-Verschluss, Klips-Version

Produktnummer	Ausführung	Montageart	Liefereinheit
282-9008.00-00000	linke Tür	werkzeuglos	1 Stck

Produktnummer	Ausführung	Montageart	Liefereinheit
282-9009.00-00000	rechte Tür	werkzeuglos	1 Stck

Kompressions-Verschluss, Schraubversion

Produktnummer	Ausführung	Montageart	Liefereinheit
282-9010.00-00000	linke Tür	anschraubbar	1 Stck
282-9011.00-00000	rechte Tür	anschraubbar	1 Stck

