

Kompressions-Hebelverschluss

6-167

IP
66RoHS
WEEE

Vorteile

- Flacher Kompressions-Hebelverschluss mit bündiger Griffplatte und Auslösetaste.
- Mit vormontiertem Befestigungsbügel.
- Montage von innen entfällt.
- Keine losen Teile.
- In der geschlossenen Position kann der Verschluss nicht demontiert werden.
- Einfache Einstellung des H-Maßes von 31 bis 43 mm (1.)
- Erdbebensicher nach GR-63-CORE, Issue 4.
- IP66 nach DIN EN 60529.
- Geschäumte Dichtung (unverlierbar).

Werkstoffe

- **Kompressions-Hebelverschluss:** GDZn, schwarz struktur-pulverbeschichtet
- **Bügel und Schraube:** Stahl, verzinkt

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 3,2mm

1. H-Maß

Montage:

2. Der Verschluss wird komplett von vorn in die Einbauöffnung gesteckt.
3. Durch Drehen der Schraube (Inbus SW3) von außen, spreizt sich der Befestigungsbügel und wird an das Türblech gezogen.
4. Der Befestigungsbügel fixiert den Verschluss sicher in der Einbauöffnung.
5. Durch Schließen des Hebels wird die Tür an den Rahmen gezogen.



Kompressions-Hebelverschluss, verschließbar

Produktnummer	Verschlussart	Montageart	Liefereinheit
353-2052.00-00001	gleichschließend DIRAK 1333	anschraubbar	1 Stck

