

L-Griff M10 für Vorhangschloss Edelstahl

7-073.01



Vorteile

- RH/ LH einsetzbar.
- IP65 nach DIN EN 60529.
- Große Vorhangschlossöse Ø11mm.
- Version a) mit Befestigungsplatte mit zusätzlichen Befestigungsbohrungen für Schrauben Ø5mm nach DIN ISO 8677.
- Version b) mit Befestigungsplatte ohne Befestigungsbohrungen.
- Höhenverstellbarkeit der Zungen durch H-Maß Justierung für Standardzungen 7-077.02 oder 3-Punktzungenadapter 2-151.01 auf Vierkant-Gewindestange M10.



Werkstoffe

- **Griff, Befestigungsplatte, Vierkant-Gewindestange und Vorhangschlossöse:** AISI 316
- **Flachdichtung:** EPDM
- **Scheiben:** Teflon

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 5mm mit der mitgelieferten Schraube M5x10

1. Flachdichtung
2. Einbauöffnung Version a)
3. Einbauöffnung Version b)
4. und 5. Die Vorhangschlossöse ist asymmetrisch. Sie dient als Anschlag für rechte (4.) / linke (5.) Anwendungen.

L-Griff mit Gewinde M10

	Produktnummer	Ausführung	Montageart	Liefereinheit
a)	281-9006.00-00000	mit Befestigungsbohrung	anschraubbar	1 Stck
b)	281-9007.00-00000	ohne Befestigungsbohrung	anschraubbar	1 Stck

