

# Klappmuldengriff, flächenbündig

6-1380



## Vorteile

- Rüttelfeste, klapperfreie Konstruktion.
- Verwendung z.B. im Straßen- und Schienenfahrzeugbau, Waggonbau.
- Geschlossene Gehäuseoberfläche gegen Schmutzablagerungen.
- **Variante a)** mit Verschluss und Öffnungswinkel von 60° oder 80°.
- Integrierter Sicherheitsdrehriegel □8.
- Betätigung des Klappmuldengriffes nur durch einen Drehriegelschlüssel möglich.
- **Variante b)** ohne Verschluss und Öffnungswinkel von 60° oder 80°.

## Werkstoffe

- **Klappmuldengriff:** GDZn, verchromt oder schwarz
- **Gummipuffer:** EPDM

## Anmerkungen

Gewicht 510g.

1. Gummipuffer

## Klappmuldengriff, GDZn

	Produktnummer	Verriegelung	Oberfläche	Öffnungswinkel	Montageart	Liefeinheit
a)	213-9101.00-00060	ja	verchromt	60°	anschraubbar	10 Stck
a)	213-9102.00-00060	ja	schwarz	60°	anschraubbar	10 Stck
a)	213-9101.00-00080	ja	verchromt	80°	anschraubbar	10 Stck
a)	213-9102.00-00080	ja	schwarz	80°	anschraubbar	10 Stck
b)	213-9001.00-00060	nein	verchromt	60°	anschraubbar	10 Stck
b)	213-9002.00-00060	nein	schwarz	60°	anschraubbar	10 Stck
b)	213-9001.00-00080	nein	verchromt	80°	anschraubbar	10 Stck
b)	213-9002.00-00080	nein	schwarz	80°	anschraubbar	10 Stck

