

# DST Verschlusshaken für Zunge

1-050DST



## Vorteile

- Verschlusshaken verdeckt liegend.
- Rechts / links einsetzbar.
- Werkzeuglose Montage im Rahmenteil, durch einfaches Einklipsen in die dafür vorgesehene Einbauöffnung von 30 x 10mm.
- In zwei unterschiedlichen Verschlusshöhen 10 bzw. 16mm erhältlich.
- IP65 nach DIN EN 60529 (optional).

## Werkstoffe

- **Verschlusshaken:** GDZn, schwarz
- **Klipselemente:** gesinterter Stahl

## Anmerkungen

## Verschlusshaken für Zunge

	Produktnummer	Klemmbereich (S)	Verschlusshaken für Zunge	Montageart	Liefereinheit
a)	408-9106.33-00010	0,7 mm - 1,2 mm	10mm	werkzeuglos	10 Stck
a)	408-9106.33-00015	1,2 mm - 1,7 mm	10mm	werkzeuglos	10 Stck
a)	408-9106.33-00020	1,7 mm - 2,2 mm	10mm	werkzeuglos	10 Stck
a)	408-9106.33-00025	2,2 mm - 2,7 mm	10mm	werkzeuglos	10 Stck
a)	408-9106.33-00030	2,7 mm - 3,2 mm	10mm	werkzeuglos	10 Stck
b)	408-9107.33-00010	0,7 mm - 1,2 mm	16mm	werkzeuglos	10 Stck
b)	408-9107.33-00015	1,2 mm - 1,7 mm	16mm	werkzeuglos	10 Stck
b)	408-9107.33-00020	1,7 mm - 2,2 mm	16mm	werkzeuglos	10 Stck
b)	408-9107.33-00025	2,2 mm - 2,7 mm	16mm	werkzeuglos	10 Stck
b)	408-9107.33-00030	2,7 mm - 3,2 mm	16mm	werkzeuglos	10 Stck



