

# Handhabe und Betätigungen für Drehriegel Pr14.1

1-059



## Vorteile

- Für Kopfdurchmesser 20mm.

## Werkstoffe

## Anmerkungen

1. Betätigung
2. Federscheibe
3. Sperrzahnschraube

Bei Einsatz der Drehriegelhandhabe verändert sich das H-Maß um 0,8mm.



## Handhabe und Betätigungen

	Produktnummer	Name	Material	Oberfläche	Liefereinheit
a)	220-1301.00-00000	Drehriegelhandhabe	PA	schwarz	10 Stck
b)	220-9102.00-00000	Betätigung Vierkant 6mm, GDZn verchromt	GDZn	verchromt	10 Stck
b)	220-9105.00-00000	Betätigung Vierkant 6mm, GDZn schwarz	GDZn	schwarz	10 Stck
c)	220-9101.00-00000	Betätigung Dreikant 6,5mm, GDZn verchromt	GDZn	verchromt	10 Stck
c)	220-9104.00-00000	Betätigung Dreikant 6,5mm, GDZn schwarz	GDZn	schwarz	10 Stck
d)	220-9103.00-00000	Betätigung Schlitz 1,5mm, GDZn verchromt	GDZn	verchromt	10 Stck
d)	220-9106.00-00000	Betätigung Schlitz 1,5mm, GDZn schwarz	GDZn	schwarz	10 Stck
e)	220-9118.00-00000	Betätigung Innensechskant SW 4mm ( 5/32"), GDZn verchromt	GDZn	verchromt	10 Stck
e)	220-9119.00-00000	Betätigung Innensechskant SW 4mm ( 5/32"), GDZn schwarz	GDZn	schwarz	10 Stck
f)	220-9107.00-00000	Betätigung Innensechskant SW 6mm, GDZn verchromt	GDZn	verchromt	10 Stck
f)	220-9127.00-00000	Betätigung Innensechskant SW 6mm, PA schwarz	PA	schwarz	10 Stck
g)	220-9117.00-00000	Knebel Betätigung, PA/GDZn komb., schwarz	PA / GDZn komb.	schwarz	10 Stck

