

Stangenführungen RS

1-192



Vorteile

- Stangenführungen für 8mm Rundstangen.
- Variante a) höhenverstellbar, um Fertigungstoleranzen auszugleichen, oder bei sich setzenden Dichtungen.
- Schlitzbetätigung (max.12 x 2mm).
- Es können auch komplett vormontierte Stangenverschlüsse montiert werden, da sich die Stangenführung durch die Betätigung auf das Gewinde der Bolzen/Schraube M6 schrauben läßt.
- Die Bohrung der Stangenführung läßt ein Auslenken auch bei kurzen Stangen zu.



Werkstoffe

- **Stangenführung:** PA, schwarz
- **Justierschraube:** Stahl, verzinkt
- **Sprengring:** Edelstahl

Anmerkungen

Justierung je nach Länge des Schweißbolzen:

M6 x 14 +5/-1mm,

M6 x 16 +5/-3mm,

M6 x 18 +5/-5mm,

M6 x 20 +5/-7mm

Edelstahl Variante siehe Produkt-System 7-912.

Stangenführung

	Produktnummer	höhenverstellbar	Verstellbereich	Montageart	Liefeinheit
a)	200-9615.00-00000	Ja	max. + 5 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	200-3606.03-00000			anschraubbar	1 Stck

