

Fallenzungen

1-264



Vorteile

- Fallenzunge für selbstschließende Türen oder Klappen. Beim Schließvorgang ist kein Schlüssel erforderlich.
- **Zu a):** Der Teflon Distanzring ersetzt die Wellscheibe zwischen Betätigung und Gehäuse.
- Einsetzbar in Verbindung mit Drehriegeln und Betätigungen.
- **Zu b):** Fallenzunge mit Freilauf für Anwendungen mit Zylinderschlössern und Griffen. Für Gehäusehöhe 18mm.

Werkstoffe

- **Fallenzunge:** GDZn, verchromt
- **Feder:** Stahl, verzinkt
- **Distanzring:** POM

Anmerkungen

Drehriegel bitte komplett von DIRAK montiert bestellen.

Für Drehriegel mit verlängerten Gehäusen nehmen Sie bitte Kontakt mit DIRAK auf.

Fallenzungen, Länge 32mm

	Produktnummer	Ausführung	Bezeichnung	Liefereinheit
a)	200-9605.00-00000	rechts	für Betätigung	10 Stck
a)	200-9606.00-00000	links	für Betätigung	10 Stck
b)	200-9607.00-00000	rechts	für Zylinder-Drehriegel und Griffvarianten	10 Stck
b)	200-9608.00-00000	links	für Zylinder-Drehriegel und Griffvarianten	10 Stck

