

Stangenschloss für Profil-Halbzylinder

1-405



Vorteile

- Für Einbauöffnungen Pr20.1 und PHZ.
- Für Rundstangen \varnothing 8mm.
- Schwere Ausführung.
- Rechte und linke Version.
- In Verbindung mit Unterfütterung für 20 oder 26mm Abkantung.
- **Funktion:** Durch Drehen des Schlüssels im PHZ wird die Betätigung bzw. der Griff freigegeben. Nach Freigabe kann das Stangenschloss durch die Betätigung bzw. den Griff geöffnet bzw. geschlossen werden. Der Schlüssel im PHZ lässt sich nur im verriegelten Zustand abziehen.



Werkstoffe

- **Stangenschloss:** Stahl, verzinkt und GDZn
- **Unterfütterung:** Stahl, verzinkt

Anmerkungen

(S) 1,5 - 2,5mm

1. Hub 18mm
2. Bei lackierten Türen und eingeschraubtem Schloss ist für die Erdung ein Schweißbolzen M6x8 mit Mutter erforderlich.

Schlüsselfang mit Betätigung PS 1-430.01.

T-Griffe PS 1-430.

Stangenschloss für Betätigung und PHZ

	Produktnummer	Ausführung	Montageart	Liefereinheit
a)	235-9401.00-00000	rechte Version	anschraubbar / anschweißbar	1 Stck
a)	235-9402.00-00000	linke Version	anschraubbar / anschweißbar	1 Stck

Unterfütterung

	Produktnummer	Name	Liefereinheit
b)	235-1005.00-00000	Unterfütterung A20	1 Stck
b)	235-1006.00-00000	Unterfütterung A26	1 Stck

