

DST Doppelhaken FS

3-910DST



Vorteile

- Doppelhaken mit DIRAK-SNAP-Technology für Systemmaß (18) und Abkantung (25) .
- Werkzeuglose Montage.
- Geschlossene Version.
- Montage erfolgt durch einfaches Einklipsen in die dafür vorgesehene Einbauöffnung.
- IP65 gemäß DIN EN 60529 durch O-Ring (optional).

Werkstoffe

- **Doppelhaken:** GDZn, schwarz
- **Klipselemente:** Sintermetall, beschichtet
- **O-Ring:** NBR/ Perbunan

Anmerkungen

Beim Umbau der Tür von links auf rechts bzw. umgekehrt, wird eine linke bzw. rechte Version benötigt.

1. Flachstange
2. Doppelrollen
3. Hub 24mm

Doppelhaken

	Produktnummer	Ausführung	Klemmbereich (S)	Montageart	Liefereinheit
a)	408-9104.00-00015	rechte Version	1,2 mm - 1,7 mm	werkzeuglos	1 Stck
a)	408-9104.00-00020	rechte Version	1,7 mm - 2,2 mm	werkzeuglos	1 Stck
a)	408-9104.00-00025	rechte Version	2,2 mm - 2,7 mm	werkzeuglos	1 Stck
a)	408-9104.00-00030	rechte Version	2,7 mm - 3,2 mm	werkzeuglos	1 Stck
b)	408-9105.00-00015	linke Version	1,2 mm - 1,7 mm	werkzeuglos	1 Stck
b)	408-9105.00-00020	linke Version	1,7 mm - 2,2 mm	werkzeuglos	1 Stck

	Produktnummer	Ausführung	Klemmbereich (S)	Montageart	Liefereinheit
b)	408-9105.00-00025	linke Version	2,2 mm - 2,7 mm	werkzeuglos	1 Stck
b)	408-9105.00-00030	linke Version	2,7 mm - 3,2 mm	werkzeuglos	1 Stck

