

Stangenführung FS 23mm

3-911



Vorteile

- Für Flachstangen 14x3mm.
- Schnelle werkzeuglose Montage.
- Schweißbolzen M6 x 16-20mm.
- Die Stangenführung wird über den Schweißbolzen gestülpt (1.) und anschließend auf das Gewinde geschoben bis sie mit einem deutlich hörbaren "Knack"-Geräusch in der Endstellung einrastet (2.).
- Eine Sichtkontrolle ist durch Ausbrüche in der Draufsicht möglich.
- Die Montage und Demontage der Flachstange kann auch bei montierter Stangenführung erfolgen.
- Rüttel- und vibrationsicher.

Werkstoffe

- **Stangenführung:** PA
- **Festigkeitsgrenzwerte auf Anfrage.**

Anmerkungen

Platzbedarf innerhalb der Abkantung 23mm

Bei Verwendung dieser Stangenführung, für Stangenschlösser von Produkt-System 3-170, muss der Schweißbolzen um 2mm nach innen verschoben werden.

3. Montage der Flachstange bei montierter Stangenführung.
4. Federelemente geben nach.
5. nach Einrasten der Flachstange, springen die Federelemente in die Ausgangsstellung zurück.

Stangenführung

| Produktnummer | Ausführung | Montageart | Liefeinheit |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 208-1523.54-00000 | für Flachstange | werkzeuglos | 1 Stck |

