

NT Schwenkhebel RS PrC

2-066



Vorteile

- Geringe Spaltmaße.
- Griff federgestützt, bleibt in Öffnungsstellung stehen.
- Durch das flache Design kann er nicht als Kletterhilfe benutzt werden.
- IP65 nach DIN EN 60529.
- Rechts / links einsetzbar.
- Dauermagnet hält die Zylinderabdeckung geschlossen.
- Erdung durch Erdungsfeder (optional).

Werkstoffe

- **Griff und Hebelhaken:** AISI 304
- **Mulde, Kappe, Schließmittelträger:** GDZn
- **Kappendichtung und O-Ring:** NBR

Anmerkungen

(S) Türstärke 1,5 - 2,5mm

Senkschraube M5x16, zur Befestigung des Zylinders, im Lieferumfang enthalten.

Wechseleinsätze für andere Schließmittel auf Anfrage.

Profil-Halbzylinder und deren Montage müssen separat bestellt werden.

1. Hub 35mm
2. Länge L
3. Lichte Höhe

Schwenkhebel für PHZ

	Produktnummer	Verschlussart	Oberfläche	Liefereinheit
a)	307-9357.02-00000	für PHZ	schwarz	1 Stck

Formel für Stangen mit Auge und Rollen:
 Einbauöffnung in der Türmitte (Stangenlänge unterschiedlich)

obere Stange untere Stange
 $L\ 2. = \frac{3. \text{ lichte Höhe} - 12\text{mm}}{2} - 50\text{mm}$ $L\ 2. = \frac{3. \text{ lichte Höhe} - 12\text{mm}}{2} + 50\text{mm}$

Einbauöffnung außerhalb der Türmitte (Stangenlänge gleich)

$L\ 2. = \frac{3. \text{ lichte Höhe} - 12\text{mm}}{2}$

