

Drehriegel mit konischer Vierkantbetätigung Pr20.1 L18

1-210



Vorteile

- IP65 nach DIN EN 60529 durch Dichtsatz (optional).
- Rechts / links einsetzbar.
- Auf Wunsch vormontiert lieferbar.
- Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.

Werkstoffe

- **Gehäuse:** GDZn, verchromt oder schwarz
- **Mutter:** Stahl, verzinkt
- **Betätigung:** Stahl, verzinkt oder GDZn, verchromt

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 8mm

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit Betätigung und Zunge.

Andere Gehäuselängen und Kopfformen auf Anfrage.

Drehriegel-Gehäuse, GDzn

	Produktnummer	Oberfläche	Gehäuselänge	Montageart	Liefereinheit
a)	200-9065.00-00000	verchromt	18 mm	anschraubbar	10 Stck
a)	200-9086.00-00000	schwarz	18 mm	anschraubbar	10 Stck

Betätigung

	Produktnummer	Betätigung	Material	Oberfläche	Liefereinheit
b)	200-9138.00-00000	konischer Vierkant, 9mm	GDZn	verchromt	10 Stck
b)	200-9175.00-00000	konischer Vierkant, 9mm	Stahl	verzinkt	10 Stck

	Produktnummer	Betätigung	Material	Oberfläche	Liefereinheit
b)	200-9183.00-00000	konischer Vierkant, 9mm	Stahl	verchromt	10 Stck

