

# Drehriegel mit konischer Vierkantbetätigung Pr20.1 L18-L50 Edelstahl

7-080.03



## Vorteile

- Drehriegel mit Gehäuselänge 18-50mm.
- IP65/IP67 nach DIN EN 60529.
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsmutter.

## Werkstoffe

**Gehäuse:** AISI 316 oder AISI 303

**Betätigung:** AISI 303

**O-Ring und Flachdichtung:** NBR

**Mutter, Wellscheibe, Adapter und Sperrzahnschraube:** Edelstahl

## Anmerkungen

1. konischer Vierkant, 9mm
2. Flachdichtung

Vormontiert **ohne** Zunge

## Drehriegel mit Betätigung

	Produktnummer	Material	Kopfdurchmesser	Gehäuselänge	Türstärke (S)	Montageart	Liefereinheit
a)	200-9080.00-00018	AISI 316	Ø28	18 mm	0 mm - 8 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	200-9080.00-00022	AISI 303	Ø28	22 mm	0 mm - 12 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	200-9080.00-00030	AISI 303	Ø28	30 mm	0 mm - 20 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	200-9080.00-00036	AISI 316	Ø28	36 mm	0 mm - 26 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	200-9080.00-00040	AISI 316	Ø28	40 mm	0 mm - 30 mm	anschraubbar	auf Anfrage
b)	200-9080.00-00050	AISI 303	Ø28	50 mm	0 mm - 40 mm	anschraubbar	1 Stck

	Produktnummer	Material	Kopfdurchmesser	Gehäuselänge	Türstärke (S)	Montageart	Liefereinheit
c)	100-9016.00-00018	AISI 303	Ø32	18 mm	0 mm - 8 mm	anschraubbar	1 Stck
d)	100-9016.00-00030	AISI 303	Ø32	30 mm	0 mm - 20 mm	anschraubbar	1 Stck
d)	100-9016.00-00036	AISI 303	Ø32	36 mm	0 mm - 26 mm	anschraubbar	1 Stck
d)	100-9016.00-00040	AISI 303	Ø32	40 mm	0 mm - 30 mm	anschraubbar	1 Stck
d)	100-9016.00-00050	AISI 303	Ø32	50 mm	0 mm - 40 mm	anschraubbar	1 Stck

